

# MRV



**Versatile rettificatrice verticale ideale per ralle, anelli per cuscinetti e pezzi circolari di grandi dimensioni.**

The versatile vertical grinding machine ideal for washers, bearing rings, and large circular workpieces.

Vielseitige vertikale Schleifmaschine ideal für Scheiben, Lagerringe und große runde Werkstücke.

Rectifieuse verticale polyvalente idéale pour les pièces rondes, les bagues de roulement et les grandes pièces circulaires.

# MRV

# CNC

		MRV 50	MRV 75	MRV 100	MRV 120	MRV 150
<b>Max. diametro esterno rettificabile per altezza</b> Max. grindable external diameter by height Maximaler Außendurchm. mal Höhe für das Schleifen Diamètre extérieur max. rectifiable par hauteur	mm	600 x 600	850 x 600	1100 x 600	1300 x 600	1600 x 600
<b>Min. diametro interno rettificabile per profondità</b> Min. grindable internal diameter by depth Min. Innenschleifdurchmesser x Tiefe Diamètre intérieur min. rectifiable par profondeur	mm	600 x 600				
<b>Max. altezza rettificabile</b> Max. grindable height - Maximale Schleifhöhe Hauteur maximale rectifiable	mm	800				
<b>Diametro tavola rotante</b> Rotary table diameter - Rundtisch Durchmesser Diamètre table tournante	mm	500	750	1000	1200	1500
<b>Velocità di rotazione regolabile</b> Rotation speed - Umdrehungsgeschwindigkeit Vitesse de rotation	rpm	10 - 200		5 - 150		5 - 100
<b>Carico ammissibile sulla tavola</b> Admissible weight on the table Zulässige Tischbelastung Charge admissible sur la table	kg	650	1100	1600	2000	2400
<b>Velocità di traslazione trasversale</b> Cross speed - Querweggeschwindigkeit Vitesse trasversale	m/min	15				
<b>Corsa trasversale</b> Cross travel - Querweg - Course trasversale	mm	1300		2050		
<b>Velocità traslazione verticale</b> Vertical speed - Verticalgeschwindigkeit Vitesse verticale	m/min	15				
<b>Corsa verticale</b> Vertical travel - Vertikal Arbeitsbereich Course verticale	mm	800 - 1200**				
<b>Potenza motore mola</b> Power of wheel motor - Schleifspindelmotorsleistung Puissance de la meule	kW	5.5		7.5		
<b>Dimensioni mola</b> Dimensions of grinding wheel Schleifscheibenabmessungen - Dimensions de la meule	mm	140 - 200		180 - 250		
<b>Dimensione mola con prolunga</b> Wheel dimensions with extension - Scheibedurchmesser mit Verlängerung - Dimension de la meule avec prolonge	mm	22 - 100		40 - 125		
<b>Velocità rotazione mola</b> Wheel speed - Schleifscheibendrehzahl Vitesse de la meule	rpm	3000 - 18000		2000 - 10000		
<b>Lunghezza</b> Length - Länge - Longueur	mm	2550		3050		3300
<b>Larghezza</b> Width - Breite - Largeur	mm	1875		2125		2250
<b>Altezza</b> Height - Höhe - Hauteur	mm	3500		3900		4400
<b>Peso complessivo</b> Machine weight - Gesamtgewicht - Poids total	kg	7500	8500	10000	12000	14000
<b>Potenza totale installata</b> Total power requirement - Gesamtanschlusswert Puissance totale prévue	kW	40		50		

\*\* A richiesta - On request - Auf Anfrage - Sur demande

Immagine, dati e caratteristiche non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso. Design and specifications are subject to change without notice. Daten und Merkmale sind unverbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden. Les données et caractéristiques peuvent être modifiées sans avis.