

# R46 Linear



**Macchina a 3 assi controllati, ideale per rettifica con pendolamento veloce e creep feed, esegue profili ad alta precisione in senso longitudinale e trasversale.**

Three-controlled-axes machine, ideal for table fast reciprocation grinding or creep feed. Executes high-precision profile grinding either in cross or longitudinal direction.

3-Achsen gesteuerte Maschine, ideal zum Schleifen mit schnellem Pendel- und Creep Feed, führt hochpräzise Profile in Längs- und Querrichtung aus.

Machine 3 axes à commande numérique, idéale pour la rectification avec oscillation rapide et avance pleine matière type creep feed, exécute des profils de haute précision dans les directions longitudinales et transversales.

## R46 Linear

		CNC		
		600	800	1000
<b>Lunghezza rettificabile</b> Longitudinal grinding length Schleiflänge längs - Longueur rectifiable	mm	650	850	1100
<b>Larghezza rettificabile</b> Cross grinding width - Querschleifbreite Largeur rectifiable	mm	500		
<b>Altezza rettificabile con mola nuova</b> Vertical grinding height with new wheel Max schleifbare Höhe Senkrecht mit neuen Schleifscheibe - Hauteur verticale rectifiable avec meule neuve	mm	550		
<b>Corsa longitudinale</b> Longitudinal travel - Längsweg - Course longitudinal	mm	920	1120	1370
<b>Velocità di traslazione longitudinale</b> Longitudinal speed - Längsgeschwindigkeit Vitesse longitudinale	m/min	0 – 60		
<b>Accelerazione</b> Acceleration Beschleunigung - Accélération	m/s <sup>2</sup>	3,5		
<b>Superficie della tavola porta pezzo</b> Table surface - Tischauflage - Surface de table	mm	600 x 370	800 x 370	1100 x 370
<b>Carico ammissibile sulla tavola</b> Admissible weight on the table Zulässige Tischbelastung Charge admissible sur la table	kg	900	1100	1400
<b>Corsa trasversale</b> Cross travel - Querweg - Course transversale	mm	400		
<b>Velocità di traslazione trasversale</b> Cross speed - Querweggeschwindigkeit Vitesse transversale	m/min	0 – 8		
<b>Distanza tavola-centro mandrino</b> Distance table to center spindle Distance Tisch/Spindelmitte Distance table à centre de la broche	mm	750		
<b>Velocità traslazione verticale</b> Vertical speed - Verticalgeschwindigkeit Vitesse verticale	m/min	0 – 8		
<b>Potenza motore mola</b> Power of wheel motor - Schleifspindelmotorsleistung Puissance de la meule	kW	12,5 – 24#		
<b>Velocità rotazione mola</b> Wheel speed - Schleifscheibendrehzahl Vitesse de la meule	rpm	1500 – 5500#		
<b>Dimensioni mola</b> Dimensions of grinding wheel Schleifscheibenabmessungen - Dimensions de la meule	mm	Ø400 x 50 – 100 x Ø127		
<b>Lunghezza</b> Length - Länge - Longueur	mm	3800	4050	4450
<b>Larghezza</b> Width - Breite - Largeur	mm	2550 + operator panel		
<b>Altezza</b> Height - Höhe - Hauteur	mm	2550		
<b>Peso totale senza accessori</b> Weight without optional - Gewicht ohne Zubehör Poids sans options	kg	9600	10200	11200
<b>Pressione acustica (Leq)</b> Noise level - Geräuschniveau - Niveau de bruit	dB	<76		
<b>Potenza installata senza accessori</b> Installed power without optional install - Leistung ohne Zuberhören - Puissance installée sans options	kW	30		

# A richiesta: con attacco HSK ed inverter obbligatorio – On request: with hydraulic tie-rod of grinding wheel HSK and only with inverter – Auf Anfrage: mit Hydraulikspannsystem HSK und nur mit Frequenzrichter – Sur demande : avec blocage hydraulique pour la porte-meule HSK et seulement avec variateur de fréquence.

Immagini, dati e caratteristiche non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso. Design and specifications are subject to change without notice. Daten und Merkmale sind unverbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden. Les données et caractéristiques peuvent être modifiées sans avis.